

# Uniel

## Светодиодный прожектор ULF-F60

### Применение:

для архитектурной подсветки зданий.



Алюминиевый радиатор

Устойчивость к вибрациям

Нечувствительны к частым включениям/  
выключениям и колебаниям напряжения сети



**50 000**

ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE

**24**  
МЕСЯЦА  
ГАРАНТИИ

Пульт  
в комплекте!



COSΦ  
**0,9**

от **200**  
до **240**Вт

**IP65**

**20** Вт

**30** Вт

**50** Вт



Модель	Код для заказа	Потребляемая мощность Вт	Цвет свечения	Класс энергопотребления	Световой поток для режима белого свечения ЛМ	Габаритные размеры с учетом кронштейна мм	Угол свечения °	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULF-F60-20W/RGB IP65 200-240B BLACK	UL-00007144	20	RGB		1250	122×84×35				60
ULF-F60-30W/RGB IP65 200-240B BLACK	UL-00007122	30	RGB	A+	2500	170×130×35	120	серый	картон	20
ULF-F60-50W/RGB IP65 200-240B BLACK	UL-00007123	50	RGB		3400	240×166×40				20

Могут работать синхронно некоторое время после включения динамического режима. Проекторы не синхронизируются в динамическом режиме!